

# GENERÁTOR DÝMU

technická specifikace

 radeton



Správa  
a údržba sítí



*Generátor dýmu (suchého ledu), který pomáhá odhalovat černé přípojky na potrubí.*

 ehle 

# TECHNICKÁ SPECIFIKACE GENERÁTORU DÝMU

Množství vyrobeného dýmu:	3 000 l/h
Objem zásobníku kapaliny:	5 litrů
Spotřeba kapaliny:	120 ml/min při maximálním výkonu (stupeň 10) 35 ml/min při permanentním výkonu (stupeň 5 a méně)
Regulace výkonu:	10 přednastavených výkonových stupňů
Doba dýmení:	při stupni 10 cca 40 vteřin při stupni 5 a menším permanentně
Doba zahřívání:	cca 7 minut
Napájení:	230 V / 50 Hz (nebo 110 V / 60 Hz)
Délka hadice:	6 metrů
Ochrana:	IP44
Provozní teplota:	+5 °C až +45 °C
Relativní vlhkost vzduchu:	max. 80 %
Rozměry (délka × šířka × hloubka):	560 × 295 × 350 mm
Hmotnost:	21,5 kg včetně 5 litrů náplně
Výkon výparníku:	1 200 W
Výkon ventilátoru turbíny:	1 200 W
Maximální spotřeba energie:	2 400 W

